

全自动调色机 YJ-1A-D

全自动调色机工作视频:

https://v.youku.com/v_show/id_XNDQONzMwMjg0NA==.html

简介

YJ-1A 全自动调色机适用于水性机用色浆。调色软件具有强大的功能: 查找、修改、添加配方, 色浆信息管理, 历史记录查询, 色浆搅拌时间设定, 出料嘴清洗, 标签打印, 成本计算, 机器性能检测, 参数校准, 数据导出等。操作简单, 使调色变得轻松, 有助于减少调色失误, 降低调色成本。精确度高, 重复性强, 性价比高, 维修率低, 是涂料店的首选。



优越性

可靠耐用

- 铸铁机箱和转盘。
- 陶瓷阀体, 精确度高, 耐腐蚀, 密封性好。
- 304 不锈钢桶和泵体, 耐腐蚀, 耐用。
- 注塞泵, 确保精度。

操作简单

- 自动和手动控制出料嘴清洗, 防止出料嘴堵塞。
- 自动定时搅拌, 防止色浆沉淀。
- 前置主板, 维修方便。
- 滚刷自动清洗出料嘴密封圈。
- 可设定每种色浆的排料速度。
- 机身高度适中, 方便添加色浆。
- 上盖可打开, 方便添加色浆。

软件兼容性

- 驱动软件采用同CPS/Hero/Lenteq等公司相同的Flink.dat驱动文件, 可与世界主要的调色软件兼容。

产品参数

基本特征 **	
适用色浆	水性色浆
色浆桶数量	最多16头
排料技术	注塞泵
排料形式	按体积逐一排料
单次最大注入量	50 ML
最小注入量	1/384 fl.oz. (0,077ml)
排料速度	0,25 L/min
色浆桶容量	2.3L
色浆桶（内）直径	90mm
阀体密封圈类型	硅胶
色浆桶材质	304不锈钢
接料盘尺寸 **	
长度	350 MM
深度	300 MM
接料桶最大高度	540 MM
电源 **	
电源	110 / 220 V \pm 10% -- 50 / 60 HZ
额定功率	150 W
机器及包装尺寸 **	
机器尺寸	720 (L) X 810(W) X 1310(H) MM
包装尺寸	840 (L) X 750(W) X 1400(H) MM
占地面积	0,49 m ²
重量 **	
净重 (带12个调色桶)	174 KG
毛重 (带12个调色桶)	208 KG

净重 (带16个调色桶)	182 KG
毛重 (带16个调色桶)	216 KG
装柜数量	20 台 / 20尺柜
包装形式 **	纸箱
证书	CE

产品细节图

上盖可打开，方便色浆添加



出料嘴清洗滚刷，自动清洗出料嘴。



镭射灯帮助定位接料桶



桶传感器,如果没有桶会发出提示声音



不锈钢桶



前置主板和电气结构，方便维修



产品包装图

